

# Symmetra® MW

Модульная масштабируемая трехфазная система бесперебойного питания с повышенным КПД и другими эксплуатационными характеристиками для ответственных систем и центров обработки данных

Первый абсолютно отказоустойчивый модульный ИБП Symmetra® MW открывает новую страницу в развитии систем бесперебойного питания повышенной мощности (400—1600 кВт). Возможность параллельного включения позволяет работать с еще более высокими нагрузками.

- Возможность резервирования модулей по схеме N+1.
- Параллельное соединение силовых и батарейных модулей.
- Модульная архитектура.
- Автоматическая диагностика состояния батарей.
- Звуковая сигнализация.
- Управляющее ПО в комплекте поставки.
- Совместимость с генераторами.
- Масштабирование по мощности и времени автономной работы.
- Возможность дальнейшего наращивания мощности за счет параллельного объединения нескольких ИБП.
- Возможность резервирования при параллельном включении.
- Несколько вариантов ввода кабелей.
- Фронтальный доступ для обслуживания.
- Коррекция коэффициента мощности на входе.
- Функция самодиагностики.
- Зарядка батарей с температурной компенсацией.
- ЖК-дисплей управления.



SYMF400K400H



SYMF600K600H



SYMF800K800H



SYMF1000K1000H



SYMF1200K1200H



SYMF1400K1400H



SYMF1600K1600H

Symmetra MW		SY400K400H	SY600K600H	SY800K800H	SY1000K1000H	SY1200K1200H	SY1400K1400H	SY1600K1600H	
Вход	Входное напряжение	400 В пер. тока (3 фазы + нейтраль + земля)							
	Диапазон	340—460 В пер. тока (400 В)							
	Номинальная частота	50 Гц ± 8%							
	Входные соединения	Клеммная колодка (3 фазы + нейтраль + земля)							
Выход	Номинальное напряжение	3 x 400 В пер. тока (фаза-фаза), 230 В пер. тока (фаза-нейтраль)							
	Диапазон	3 x 380/400/415 В пер. тока							
	Номинальная частота	50 Гц							
	Выходные соединения	Типовые	Клеммная колодка (3 фазы + нейтраль + земля)						
		Внутренний байпас	Стандартно	Опционально					
	Сервисный байпас	Опционально							
	Выходной шкаф	Опционально							
	Выходная мощность	кВА	400	600	800	1000	1200	1400	1600
		кВт	400	600	800	1000	1200	1400	1600
Размеры и масса	Высота	мм	2032						
		Ширина	мм	2114	2536	3716	4138	4648	5080
	Глубина	мм	1067						
		Масса	кг	2122,2	2854,5	3547,7	4196,8	5301,3	5838,6
Другое	Цвет	Беж							
	Интерфейс	Web/SNMP	Да, с сетевой платой AP9617 и двумя свободными гнездами для других плат расширения						
	ПО	APC	PowerChute Network Shutdown						
	Гарантия		1 год на ремонт или замену. Продлевается с условием предварительного осмотра и заключения контракта на техобслуживание						
Время автономной работы		Конфигурируется на основе конкретных потребностей							